

# Nueva generación en gestión del documento.

Gama imageRUNNER ADVANCE C5000

**you can**

Les presentamos las nuevas Canon imageRUNNER ADVANCE. Diseñadas para simplificar los procesos en la gestión de sus documentos y optimizar el flujo de información, le ofrecen una productividad mejorada, excepcional calidad, la última tecnología para la protección de la información confidencial y el máximo respeto por el medio ambiente.

HASTA <b>51ppm</b> COLOR Y MONO
2 PROCESADORES FIERY OPCIONALES
1.200ppp DE RESOLUCIÓN
HASTA 5.000 HOJAS DE CAPACIDAD
AVANZADAS FUNCIONES DE ACABADO
DISEÑO COMPACTO



## Eficiencia/ Productividad

- Alta velocidad de impresión y escaneado
- Edición de documentos digitalizados
- Interfaz de usuario personalizable
- Total integración con aplicaciones corporativas
- Funciones de fax avanzadas

## Alta calidad

- Excepcional calidad de impresión (1.200ppp)
- Gramajes de papel de hasta 256 g/m<sup>2</sup>
- Soportes diversos de papel

## Seguridad

- Opciones avanzadas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos
- Facilita la adecuación a los requerimientos de protección de la información

## Compactos y modulares

- Finalizador grapador interno
- Plegado y grapado en modo cuadernillo
- Perforado

## Medio ambiente

- Facilita el cumplimiento de las normativas medioambientales
- Incorporación de materiales reciclados y bioplásticos

## Costes

- Servicio de Seguridad y Control de Costes integrado
- Reducción al mínimo del tiempo empleado en la gestión de documentos

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

# Especificaciones Preliminares: Gama C5000 imageRUNNER ADVANCE

Máximo tamaño del original	Tipo Sobremesa (Lector/impresora separados)
Tamaños de impresión/ copia	A3 Casette 305x457mm, A3, A4, A4R, A5R Tamaño libre 139,7 x 182mm to 304,8 x 457,2mm Alimentador de sobres opcional DL, 150-B5, 150 - C5
Resolución	Bandeja multipropósito A5R-SRA3 (320 x 450mm), Sobres Tamaño libre 99 x 139,7mm to 320 x 457mm
Velocidad de copia/ impresión	Lectura 600ppp x 600ppp Copia 600ppp x 600ppp Impresión 1200ppp x 1200ppp (sólo texto/línea) 256 Gradaciones
Rango de ampliación/ Reducción	A4 C5051i: 51ppm (Blanco y negro/Color) C5045i: 45ppm (Blanco y negro/Color) C5035i: 35ppm (Blanco y negro/Color) C5030i: 30ppm (Blanco y negro/Color) A3 C5051i: 26ppm (Blanco y negro/Color) C5045i: 26ppm (Blanco y negro/Color) C5035i: 18ppm (Blanco y negro/Color) C5030i: 18ppm (Blanco y negro/Color)
Tiempo de primera página	Zoom 25-400% Fijo 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Tiempo de calentamiento	Blanco y negro 4,0seg. (mod. 51/45ppm), 5,5seg (mod. 35/30ppm)
Número máximo de juegos	Todo color 6,5seg. (mod. 51/45ppm), 8,9seg (mod. 35/30ppm)
Impresión a doble cara	38 seg.
Gramaje de papel	Automática, sin bandeja dúplex Casette 52 - 209g/m <sup>2</sup> Bandeja multipropósito 52 - 256g/m <sup>2</sup> Doble cara 52 - 209g/m <sup>2</sup> Estándar 550 hojas x2 cassettes (80g/m <sup>2</sup> ) Bandeja multipropósito: 100 hojas (80g/m <sup>2</sup> ) Opcional 550 hojas x2 cassettes (80g/m <sup>2</sup> ) Depósito de papel 2.700 hojas (80g/m <sup>2</sup> ) Capacidad máxima 5.000 hojas
Capacidad de papel	Procesador personalizado Canon, 1,2GHz
Procesador	Memoria 2,5GB
Unidad de disco duro	80GB
Interface	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Redes inalámbricas (IEEE802.11b/g, Optional), USB2.0
Alimentación eléctrica	220-240V AC, 50/60Hz
Consumo eléctrico	1,8kW max (51/45ppm), 1,2kW max (35/30ppm)
Dimensiones (AnxPxAl)	620 x 760 x 982mm (con 1PDS) / 1230mm (con 1PDS y CFU) 620 x 735 x 938mm (con DADF) / 1186mm (con DADF y CFU) 620 x 735 x 826mm (con tapa) / 1074mm (con tapa y CFU)
Peso	Aprox.172kg (con 1PDS) Aprox.155kg (con DADF)
<b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>	
PDL	UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript3 (estándar en los modelos 45i/ 51i)
Resolución	1200ppp x 1200ppp (sólo texto/línea), 600ppp x 600ppp
Memoria	2,5GB (utiliza la RAM de la unidad principal)
Unidad de disco duro	80GB (utiliza el disco duro de la unidad principal)
Procesador	Procesador personalizado Canon, 1,2GHz (utiliza CPU de la unidad principal)
Fuentes PS	136 Roman
Fuentes PCL	93 Roman, 10 Bitmap, OCR2
Sistemas operativos soportados	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe PostScript3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 o superior)
UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 o superior)
Mac-PPD	Mac OS 9.1 o superior, Mac OS X (10.2.8 o superior)
Interface	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Redes inalámbricas (IEEE802.11b/g, Optional), USB2.0
Protocolos de red	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX
Escáner en red	(NDS, Bindery), AppleTalk Controlador Network TWAIN (75-600ppp 24 bits color / 8 bits escala de grises / 2bits blanco y negro)
<b>imagePASS-B1</b>	
PDL	PCL5c/6, Adobe PostScript 3
Resolución	1200ppp x 1200ppp, 600ppp x 600ppp
Memoria	512MB+512MB (Opcional)
Disco duro	80GB
Procesador	Intel Celeron-M M440 1,86GHz
Fuentes PS	136 fuentes Adobe PS
Fuentes PCL	80 fuentes Agfa
Sistemas operativos soportados	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 o superior
Interface	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB
Protocolos de red	TCP/IP (LPD/Port9100/PPS/SMB/FTP), Apple Talk
<b>ColorPASS-GX300</b>	
PDL	Adobe PostScript 3
Resolución	1200ppp x 1200ppp, 600ppp x 600ppp
Memoria	1GB
Unidad de disco duro	160GB
Procesador	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2x3.0Ghz
Fuentes PS	136 fuentes Adobe PS
Fuentes PCL	N/A
Sistemas operativos soportados	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 o superior
Interface	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, 15-pines D-sub
Protocolos de red	TCP/IP (LPD/Port9100/PPS/SMB/FTP), Apple Talk

<b>Especificaciones de envío (Estándar)</b>	
Velocidad de escaneado (A4, 300ppp)	70ipm (Color/Blanco y negro), 100ipm escaneado por las dos caras con 1PDS
Resolución escaneado	100ppp, 150ppp, 200 x 100ppp, 200ppp, 200 x 400ppp, 300ppp, 400ppp, 600ppp
Destinos	E-Mail/Internet FAX(SMTP), PC(SMB,FTP,NCP), iWDM, WebDAV
Libreta de direcciones	LDAP, Local(Máx 1800)
Formato de archivos	TIFF, JPEG, PDF, XPS, alta compresión PDF/XPS, PDF/A-1b, PDF optimizado para Web, PDF con políticas de seguridad
<b>Kit de funciones avanzadas de envío universal-D1</b>	
Formato de archivos	PDF escalable y con trazo suavizado, PDF/XPS con OCR, PDF con Reader Extensions, Office Open XML
<b>Kit de seguridad-D1</b>	
Formato de archivos	PDF cifrado, PDF/XPS con firma del dispositivo
<b>Alimentadores automáticos de documentos (1PDS ó DADF)</b>	
Tamaño de papel	A3, A4, A4R, A5, A5R
Gramaje de papel	Original una cara 42-128g/m <sup>2</sup> Original dos caras 50-128g/m <sup>2</sup>
Max. Número de originales	DADF 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 1PDS 150 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
Velocidad de escaneo de documentos (máx.)	DADF Copia A4 46ipm 600ppp (Color/Blanco y negro) DADF Escaneado A4 46ipm 300ppp (Color/Blanco y negro) 1PDS Copia A4 51/70ipm 600ppp (Color/Blanco y negro) 1PDS Escaneado A4 70ipm 300ppp (Color/Blanco y negro), escaneado a dos caras 100ipm
Dimensiones (AnxPxAl)	DADF 620 x 536 x 137mm 1PDS 618 x 603 x 180mm
Peso	DADF Aprox. 8,7kg 1PDS Aprox. 26,8kg
<b>Unidad de alimentación cassette</b>	
Tipo	2 cassettes de carga frontal
Tamaño de papel	305 x 457mm, A3, A4, A4R, A5R Tamaño libre 139,7 x 182mm - 304,8 x 457,2mm
Gramaje de papel	52-209g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel	550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) x 2 cassettes
Dimensiones(An x F x Al)	620 x 700 x 251mm
Peso	Aprox. 27,5kg
<b>Depósito de papel</b>	
Tamaño de papel	A4
Gramaje de papel	52-105 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de papel	2.700 hojas (80g/m <sup>2</sup> )
Dimensiones (An x F x Al)	372 x 603 x 473mm
Peso	Aprox. 37kg
<b>Finalizador interno</b>	
Número de bandejas	Una bandeja de salida (segunda opcional)
Capacidad de bandeja	A3, A4, A5, A5R 500 hojas
Posición de grapado	Esquina, Doble
Capacidad de grapado	A4: 50 hojas A3: 30 hojas
Dimensiones(An x F x Al)	400 x 540 x 233mm
Peso	Aprox.11,5kg (Aprox.13kg con bandeja opcional)
<b>Finalizador grapador/ Finalizador de cuadernillos</b>	
Número de bandejas	2 bandejas
Capacidad de bandejas	A4, A5, A5R Bandeja superior 1.300, 1.700 bandeja inferior A3, A4R Bandeja superior 650, 650 bandeja inferior
Posición de grapado	Esquina, Doble, Cuadernillo (sólo para finalizador cuadernillos)
Capacidad de grapado	A4 50 hojas (80g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R 30 hojas (80g/m <sup>2</sup> )
Especificaciones de grapado de cuadernillos (sólo para finalizador cuadernillos)	
Tamaño de papel	305 x 457mm, A3, A4R
Capacidad grapado	1-16 hojas (64 páginas, 64-80g/m <sup>2</sup> ) 1-10 hojas (40 páginas, 81-105g/m <sup>2</sup> )
Dimensiones(An x F x Al)	Finalizador grapador 677 x 646 x 1097mm Finalizador de cuadernillos 789 x 646 x 1097mm
Peso	Finalizador grapador Aprox.46kg Finalizador de cuadernillos Aprox.75kg
<b>Accesorios opcionales</b>	
Lector de imágenes en color B2, Cubierta /tapa impresora, Kit de impresión directa H1, Kit impresión de códigos de barras D1, Kit de borrado de datos C1, Kit de encriptado y Mirroring C1, Software de impresión cifrada D1, Marca de agua segura B1, Software de acceso web H1, Kit Access Management System B1, Expansion Bus F1, Placa de red inalámbrica B1, Placa para red IPsec B1, 2,5"/80GB disco duro C1, 2,5"/250GB disco duro D1, Kit Disco Duro extraíble AC1, Kit Sistema Anticopia Canon A1, Placa fax Super G3 AE1, Placa 2º línea fax AE1, Kit de firma digital de usuario C1, Kit fax remoto A1, Pedestal imageRUNNER AVANCE, Alimentador de sobres D1, Kit para alimentador de separatas con pestañas B1, Bandeja de copia J1, Bandeja interna de dos vías F1, Taladradora externa B1 (2 taladros), Taladradora externa B1 (2/4 taladros), Taladradora externa B1 (4 taladros), Bandeja adicional para finalizador interno A1, Bandeja de documentos A1, Llave de seguridad A2, Kit instalación B1 para contador de tarjeta C1, Lector de tarjetas C1, Software de operador remoto B1, Kit de guía por voz F1, Kit de operador por voz C1, Dispositivo de puertos USB B1, Lector/grabador multimedia A1	
Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado con anterioridad al lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Por consiguiente, no existen implicaciones ni garantías de la idoneidad de este producto con intereses particulares. Bajo ningún concepto podrá utilizarse la información de este catálogo como parte de los términos y condiciones de venta. Se recomienda confirmar las especificaciones técnicas vigentes antes de que realice su compra. Todos los nombres de compañías y productos son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.	



**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa  
www.canon-europe.com

Spanish Edition Code  
© Canon Europa 2009 (0909)

Canon España, S.A.  
Av. de Europa, 6  
28108 Alcobendas  
(Madrid)  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
www.canon.es

Para más información  
llame a nuestra línea directa

