

newline

**OPTICAL
BONDING**
CERTIFICADO



Seguridad a nivel de empresa



Toque superior



Crystalclear
Calidad de la imagen



Ángulo máximo de visión



Reconocimiento de objetos



Bonded PCAP



Ultra Ligero



Fácil de instalar

UN CAPACITIVO (PCAP) DE POTENCIA SIN IGUAL CON **SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL**

NAOS IP es la solución premium de Newline para el espacio de trabajo corporativo. Basada en la combinación de tecnología Optical Bonding y tecnología táctil capacitiva esta línea de productos tiene una experiencia de toque superior, imágenes cristalinas y un verdadero ángulo de visión máximo. Esta línea de productos viene en una amplia variedad de tamaños y puede ser fácilmente combinada con la cámara gran angular Newline 4K con micrófono o barra de sonido Newline. Esta versátil solución premium está optimizada para Windows y se adapta a cualquier espacio de trabajo.

NAOS IP ofrece los niveles más altos de seguridad. Esta solución no incluye Android que lo hace más seguro. También puede beneficiarse del Ecosistema interactivo de Newline. Simplemente conecte al NAOS IP un OPS con Windows y el ecosistema interactivo para obtener la experiencia completa de Newline.

Newline NAOS IP es compatible con Newline OPS opcional con las herramientas interactivas de ecosistema de Newline para Windows:

CAST

BROADCAST

LAUNCH CONTROL

NAOS IP

MODEL	TT-5519IP	TT-6519IP	TT-7519IP	TT-8619IP
Display				
Active Screen Size	55"	65"	75"	86"
Backlight type	LED (WCG + Blue light filter)			
Aspect ratio	16:9			
Resolution	3840 x 2160 (4K UHD)			
Display color	1,07 billion			
Brightness	≥400 cd/m²			
Contrast Ratio (Dynamic)	4000:1			
Viewing angle	178°			
Life Time	≥50.000 hours			
Electrical				
Power Consumption (Normal)	≤190 W	≤250 W	≤300 W	≤400 W
Power Consumption (Standby mode)	<0,5 W			
Working Voltage	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A			
Touch				
Surface treatment	Optical Bonding / Anti-glare tempered glass + Anti-fingerprint			
Touch type	Projective Capacitive Touch (P-cap)			
Writing pen	Fine passive pen			
Touch points	Windows 20 points			
Speaker				
Speaker Position	Downward			
Speaker Rated Impedance	6 Ω	8 Ω		
Speaker Max.Power Output	2 x 20 W	2 x 15 W		
Transportation/Storage				
Outline Dimension	1290 x 764 x 73 mm	1509 x 886 x 86 mm	1731 x 1010 x 86 mm	1977 x 1150 x 86 mm
Package size	1417 x 221 x 871 mm	1640 x 1036 x 221 mm	1859 x 1136 x 247 mm	2119 x 1281 x 275 mm
Net weight	28 Kg	36 Kg	49 Kg	60 Kg
Gross weight	38 Kg	46,5 Kg	62 Kg	76 Kg
VESA Mount	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 400 mm
IO Ports				
Rear input ports	HDMI 2.0 (4K@60 Hz) x 2; VGA (2K@60 Hz) x 1; USB-B 2.0 (Touch) x 1; VGA audio in (Jack 3,5 mm) x 1; USB-A 2.0 x 1; YPbPr x 1; RS232 (Serial) x 1			
Rear output ports	Line Out (Earphone Jack 3,5 mm) x 1; AV out x 1			
OPS port	Yes, 4K@60 Hz			
Others				
OPS PC	Available			

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E, 28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 91 052 8834

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904

newline-interactive.com/eu/ info_eu@newline-interactive.com

Contact Support: support_eu@newline-interactive.com / Technical Support Hotline: +34 91 804 31 79

2020 Newline Interactive Inc. Las especificaciones pueden variar según la región, por favor contacte con nuestras oficinas locales para más detalles. Las características y especificaciones reales del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este material puede incluir material corporativo nombres y marcas de terceros que son propiedad de los terceros respectivamente.